Entfetter 38/40 IP

Eigenschaften

Hochreiner, isoparaffinischer Entfetter bzw. Kaltreiniger. Er besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen für Öle, Fette und organische Verunreinigungen. Greift keine Kunststoffe sowie Lackschichten an (Behälter, Dichtungen, Spritzteile usw.). Gummi kann evtl. aufquellen, geht aber nach Trocknung in seinen Zustand zurück. Mittlere Verdunstung (VZ = 38).

Einsatz:

Effektive Kaltreinigung bzw. Entfettung von Metall- oder Kunststoffteilen, die mit Kunststoffen kombiniert sind oder wenn Lackschichten erhalten bleiben müssen. Insbesondere zur Teilereinigung in der Metallbearbeitung, Montage und im Kfz-Bereich, wo eine langsame Verdunstung verbunden mit hoher Reinigungskraft und langer Standzeit erwünscht ist. Ein sehr großer Vorteil ist die niedrige Wassergefährdungsklasse (WGK 1).

Anwendung:

Unverdünnt in Anlieferungskonzentration. Der Einsatz erfolgt je nach Betriebsverhältnissen durch Fluten, Spritzen, Tauchen oder mit dem Pinsel sowie in Teilewaschanlagen.

Weitere Informationen

Artikelnummer:[nbsp]00315200

verfügbare Gebindegrößen: auf Anfrage



Seite 1/1